

# Uprząż V-FORM™

Arkuszy danych technicznych



<b>NOŚNOŚĆ</b>	140 kg
<b>MARKA</b>	MSA
<b>SERIA / NAZWA MODELU</b>	V-FORM
<b>ROZMIARY</b>	XS, standardowy, XL
<b>UMIEJSCOWIENIE PIERŚCIENI D</b>	Plecy, biodra, ramiona, klatka piersiowa (w zależności od wersji)
<b>TYP SPRZĄCZEK</b>	Klatka piersiowa: bagnetowe, udowe: Qwick-Fit, bagnetowe (w zależności od wersji), pas: Qwick-Fit
<b>UMIEJSCOWIENIE WYŚCIELENIA</b>	Pas (wersja z pasem biodrowym)
<b>NICI/SZWY</b>	Poliester
<b>TAŚMA</b>	Poliester
<b>ZACZEP TAŚMOWY</b>	Poliester, zapięcie na rzep
<b>SPRZĄCZKI UDOWE</b>	Stal
<b>SPRZĄCZKA NA KLATCE PIERSIOWEJ</b>	Stal
<b>PIERŚCIEŃ D</b>	Stal (wygięty pierścień D na plecach ułatwiający mocowanie)
<b>WAGA PRODUKTU</b>	1,06 kg (tylny pierścień D, sprzączki udowe Qwick-Fit) 1,15 kg (tylny i przedni pierścień D, sprzączki udowe Qwick-Fit) 1,30 kg (tylny i przedni pierścień D, bagnetowe sprzączki udowe) 1,42 kg (tylny, przedni i naramienny pierścień D, bagnetowe sprzączki bagnetowe udowe) 1,94 kg (tylny, przedni i biodrowy pierścień D, pas biodrowy, sprzączki udowe Qwick-Fit)
<b>STYL PRODUKTÓW</b>	Styl wyścigowy
<b>WSKAŹNIK UPADKU</b>	Podwójny, z tyłu
<b>TEMPERATURA ROBOCZA</b>	-40°C... +50°C
<b>MAKSYMALNY OKRES ŻYWOTNOŚCI</b>	10 lat od daty pierwszego użycia
<b>NORMY</b>	EN 361:2002, EN 358:2018 (wersja z pasem biodrowym), EN 1497:2007 (wersja z pętlami ramiennymi)



## Tabela rozmiarów uprząży

